Senior | SeniorPlus

Forno a nastro per saldobrasatura in continuo di catene, stampato, bigiotteria, ecc.

Belt furnace for continuous braze-soldering of solid chains, stamped products, costume jewellery products, etc.

- Forno per medie produzioni
- Saldobrasatura forte
- Massima qualità del vostro prodotto
- Costanza dei risultati
- Semplice messa in servizio
- Basso consumo di energia e gas
- Sicurezza attiva e passiva
- Ergonomia
- Utilizzo dell'innovativa tecnologia GB-THERM, garanzia di camere di lavoro a lunga durata e camere di riscaldamento a compensazione termica con conseguente capacità produttiva superiore e migliore.
- Nei modelli SENIOR-PLUS, possibilità di lavorazioni di prodotti diversi contemporaneamente, con temperatura e velocità indipendenti per ogni pista
- Controllo di tutti i parametri di lavoro con PLC e video terminale touch screen, autodiagnosi ed eventuali allarmi a video con richiamo sonoro
- Stampante per dati e ricette impostate

- Furnace for medium productions
- High quality standard
- Consistent results
- Simple starting procedure
- Low power and gas consumption
- Active and passive safety
- Ergonomic deisgn
- Use of the innovative technology GB-THERM for long lasting heating chambers and thermic compensation for a better quality and higher production
- The model SENIOR-PLUS with two or three working lines has the pos sibility of treating in the same time different products with indepen dent temperature and speed
- Controll of the working parameters by PLC with touch screen video, self-diagnosing and possible alarms with buzzer
- Printer for data and set recipes





Dati tecnici modello **Senior** e **Senior**Plus
Technical data model **Senior** and **Senior**Plus

Modello **Model**	**Senior**	**Senior**Plus
Dimensioni camera e larghezza nastro Chamber dimensions and belt width	80 x h 40 mm - 70 mm 100 x h 50 mm - 90 mm	80 x h 40 mm - 70 mm 100 x h 50 mm - 90 mm
Lunghezza riscaldamento Heating length	1000 mm	1000 mm
Zone di riscaldamento Heating zones	1	1 + 1
Piste di lavoro Working lines	1	2
Velocità nastro in lamierino Pressed steel belt speed	4 m/min	4 m/min
Temperatura massima Maximum temperature	1000° C	1000° C
Temperatura massima (a richiesta) Maximum temperature (on request)	1150° C	1150° C
Potenza riscaldamento forno Furnace heating power	9 Kw	18 Kw
Dissociatore di gas ammoniaca (a richiesta) Ammonia gas dissociator (on request)	2,5 Kw	4 Kw
Miscelatore gas idrogeno e gas azoto (a richiesta) Hydrogen and nitrogen gas mixer (on request)	40-20 lt/min	40-20 lt/min
Alimentazione elettrica Power supply	230/400 V - 50/60 Hz - 3 ph	230/400 V - 50/60 Hz - 3 ph
Dimensioni Dimensions	415 x 91 x h 155 cm	415 x 166 x h 173 cm
Peso Weight	650 Kg	1505 Kg

Macchine conformi alla marcatura CE - Garanzia 12 mesi solo se vengono utilizzati ricambi e/o consumabili originali. **G.B. F.lli Bertoncello S.r.l.** si riserva, in fase di progetto o costruzione, di apportare eventuali modifiche tecniche per migliorare i propri prodotti senza alcun preavviso. In compliance with CE marking - Warranty 12 months only if original spare parts and/or consumables are used. **G.B. F.lli Bertoncello S.r.l.** reserves, under design and assembly, the right to modify, supplement and improve the own products at any time without prior warning.






