Logic

Forni orizzontali a induzione per la fusione in colata continua

Horizontal continuous casting induction furnaces

- Massima sicurezza grazie al senso di estrazione in orizzontale del materiale
- Riscaldamento di crogiolo e filiera con due generatori e due induttori con regolazione della temperatura e della potenza a comando indipendente
- Controllo di tutti i parametri di lavoro con PLC e video terminale touch screen, autodiagnosi ed eventuali allarmi a video con richiamo sonoro
- Alti standard qualitativi della colata anche con sezioni considerate diffilici (tubo,anodo,etc) e con basse carature grazie al generoso traino a quattro rulli
- Gruppo di traino a quattro rulli con motore a passo passo, apertura e chiusura dei rulli con comando pneumatico
- Protezione con carter in alluminio della camera di fusione di veloce e semplice rimozione per accedere alla sostituzione delle parti di consumo
- Alte velocità di lavoro in sicurezza grazie al doppio sistema di raffreddamento in filiera
- Certezza del mantenimento in buono stato della macchina grazie al nostro sistema di autodiagnosi ed eventuali allarmi a video con richiamo sonoro
- Sistema “Oxygen-free” con camera fusoria in ambiente ridotto con saturazione di gas
- Nuovi generatori a media frequenza
- Stampante per dati e ricette impostate

- Maximum safety thanks to the horizontal withdrawal of the material
- Crucible and die heated by two generators and two inductors, with independent regulation of power and temperature
- Controll of the working parameters by PLC with touch screen video, self-diagnosing and possible alarms with buzzer
- Excellent casting even with low carats alloys and difficult sections thanks to the powerful pulling system with four rollers
- Pulling system with four rollers, stepper motors, closing and opening of the rollers with pneumatic control
- Protection of the melting chamber with aluminum casing easily and quickly removable to change the consumables
- High working speed thanks to the double cooling system of the die
- Certainty of maintaing the plant in good condition thanks to the self-diagnosing system and possible alarms with buzzer
- “Oxygen-free” melting chamber with in and out gas saturation
- Medium frequency generators
- Printer for data and set recipes














Modello Model	**Logic**70 2.0	**Logic**110 2.0	**Logic**150 2.0
Potenza riscaldamento crogiolo Crucible heating power	10 Kw - 12 Kw	25 Kw - 30 Kw	30 Kw - 35 Kw
Potenza riscaldamento filiera (a richiesta) Die heating power (on request)	5 Kw	10 Kw	15 Kw
Volume interno crogiolo Crucible internal volume	940 cm^3	2250 cm^3	5300 cm^3
Capacità crogiolo Crucible capacity	15,0 Kg - Au/999 12,0 Kg - Au/750 8,0 Kg - Ag/925	30,0 Kg - Au/999 24,0 Kg - Au/750 16,0 Kg - Ag/925	75,0 Kg - Au/999 60,0 Kg - Au/750 40,0 Kg - Ag/925
Temperatura massima 1250°C Maximum temperature 1250°C	√	√	√
GB HT: temperatura massima 1500°C GB HT: maximum temperature 1500°C	A richiesta On request	A richiesta On request	A richiesta On request
GB RFI: generatore per il riscaldamento indipendente della filiera GB RFI: independent heating generator of the die	√	√	√
Raffreddamento ad acqua del profilo in uscita della filiera Water cooling of the outgoing profile die	√	√	√
Impianto di asciugatura del profilo in linea In-line profile drying system	√	√	√
Predisposizione per impianto di aspirazione vapori Designed for vapor extraction system	√	√	√
Sensori di controllo presenza profilo Detection sensors of profile presence	√	√	√
Regolazione automatica del flusso acqua Automatic setting of water flow	√	√	√
Sistema ausiliario di emergenza per circuito acqua Emergency auxiliary system for water circuit	√	√	√
Immissione gas azoto e/o argon in crogiolo Nitrogen gas and/or argon injection in the crucible	√	√	√
Immissione gas azoto e/o argon in filiera Nitrogen gas and/or argon injection in the die	√	√	√
Modulo industry 4.0: sistema di superviosione da remoto Industry 4.0 module: remote supervision system	A richiesta On request	A richiesta On request	A richiesta On request
Velocità del traino Pulling unit speed	min 10 mm/min max 999 mm/min	min 10 mm/min max 999 mm/min	min 10 mm/min max 999 mm/min
Traino a quattro rulli a comando pneumatico (quattro motorizzati) Four rollers pulling system with pneumatic control (four motorized)	√	√	√
Rulli del traino raffreddati Cooled pulling system	√	√	√
1 filo (diametro) 1 wire (diameter)	Ø 5 mm min Ø 25 mm max	Ø 5 mm min Ø 25 mm max	Ø 5 mm min Ø 25 mm max
2 fili (diametro) 2 wires (diameter)	Ø 5 mm min Ø 10 mm max	Ø 5 mm min Ø 12 mm max	Ø 5 mm min Ø 16 mm max
3 fili (diametro) 3 wires (diameter)	Ø 5 mm min Ø 8 mm max	Ø 5 mm min Ø 10 mm max	Ø 5 mm min Ø 14 mm max
4 fili (diametro) 4 wires (diameter)	- -	Ø 5 mm min Ø 10 mm max	Ø 5 mm min Ø 12 mm max
6 fili (diametro) 6 wires (diameter)	- -	- -	Ø 5 mm min Ø 10 mm max
Lastra (larghezza per spessore) Plate size (width by thickness)	70 x 8 mm max	110 x 10 mm max	150 x 20 mm max
Tubo (diametro esterno per spessore) Tube size (outer diameter by thickness)	8 x 1,5 mm min 30 x 5 mm max	10 x 1,5 mm min 30 x 5 mm max	12 x 1,5 mm min 35 x 5 mm max
GB VISION: Telecamera con monitor per visione in diretta della fusione GB VISION: Camera with monitor for direct casting view	A richiesta On request	A richiesta On request	A richiesta On request
Programma di manutenzione Maintenance Program	√	√	√
Touch screen a colori Color touch screen	√	√	√
Numero programmi memorizzabili Number of storable programmes	100	100	100
Stampante Printer	√	√	√
Dimensioni Dimesions	300 x 115 x h 179 cm	320 x 133 x h 179 cm	320 x 133 x h 179 cm
Peso Weight	1000 Kg	1100 Kg	1140 Kg
Alimentazione elettrica Power supply	230/400 V 50/60 Hz - 3 ph	230/400 V 50/60 Hz - 3 ph	230/400 V 50/60 Hz - 3 ph

Macchine conformi alla marcatura CE - Garanzia 12 mesi solo se vengono utilizzati ricambi e/o consumabili originali. **G.B. F.lli Bertoncello S.r.l.** si riserva, in fase di progetto o costruzione, di apportare eventuali modifiche tecniche per migliorare i propri prodotti senza alcun preavviso. In compliance with CE marking - Warranty 12 months only if original spare parts and/or consumables are used. **G.B. F.lli Bertoncello S.r.l.** reserves, under design and assembly, the right to modify, supplement and improve the own products at any time without prior warning.